



3P APPEARENCE

2P APPEARENCE

SPECIFICATIONS

- Rating Voltage : 100V AC/DC
- Current Rating : 2A AC/DC
- Withstanding Voltage : 800V AC/minute
- Insulation Resistance : 1,000MΩ min
- Temperature Range : - 40°C to + 105°C
- Contact Resistance : 20mΩ max

HOUSING

- Part No. : 2WB1124-XX
- Poles : 02~16
- Materia : Nylon 66 UL94V-0
- Q' ty : 1,000 pcs/bag

Poles	Dimension(mm)		
	A	B	C
2	2.00	5.80	4.60
3	4.00	7.80	6.60
4	6.00	9.80	8.60
5	8.00	11.80	10.60
6	10.00	13.80	12.60
7	12.00	15.80	14.60
8	14.00	17.80	16.60
9	16.00	19.80	18.60
10	18.00	21.80	20.60
11	20.00	23.80	22.60
12	22.00	25.80	24.60
13	24.00	27.80	26.60
14	26.00	29.80	28.60
15	28.00	31.80	30.60
16	30.00	33.80	32.60

TOLERANCE	LTR	REVISION RECORD	NAME	DATE	LTR	REVISION RECORD	NAME	DATE
.0	±0.30	修改原因遺失	余秀麗	2005/05/15	△	依規格書變更溫度範圍	曾慶根	2017/03/09
.00	±0.20	圖面與實物不符	黃科源	2006/10/06	△	增加卡點高度尺寸標注	周家慶	2017/06/22
.000	±0.10	增加C點尺寸	黃科源	2007/05/17	△			
ANGLE		修改C點尺寸	黃科源	2007/05/24	△			
0°	±1°	新增3D視圖&互配示意圖	林文泰	2010/02/04	△			
.0°	±	新增2P&3P外觀示意圖	王誠賢	2011/05/20	△			
SHEET	1/1	增列額定電壓	吳弘文	2013/01/21	△			

Singatron Enterprise Co., Ltd.

TITLE **2.00mm Wire to Board Connector**

DWN 曾慶根 PART NO. 2WB1124-XX

CHKD 周家慶 SCALE 1:1 UNIT: mm

APVD 張育瑞 SIZE: A3 SHEET:1 OF 1 REV:a9

CUSTOMER COPY

CUSTOMER
Conforms to The RoHS Instruction