



A—ASEC



Mated Height(REF.)

SPECIFICATIONS

- Current Rating: 3A AC/DC
- Withstanding Voltage: 1,000V AC/minute
- Insulation Resistance: 1,000MΩ min.
- Temperature Range: - 25°C to + 85°C
- Contact Resistance: 20mΩ max.

HOUSING

- Part No. : 2WB1128-XX
- 2WB1128-XX: GP Produces
- Poles : 2 - 15
- Material : Nylon 66 UL94V-2
- Q' ty: 1,000 pcs./Bag







Poles	Dimension(mm)	
	A	B
2	2.50	6.00
3	5.00	8.50
4	7.50	11.00
5	10.00	13.50
6	12.50	16.00
7	15.00	18.50
8	17.50	21.00
9	20.00	23.50
10	22.50	26.00
11	25.00	28.50
12	27.50	31.00
13	30.00	33.50
14	32.50	36.00
15	35.00	38.50

TOLERANCE		LTR	REVISION RECORD	NAME	DATE	LTR	REVISION RECORD	NAME	DATE
.0	±0.30	1		2005/05/15	佘秀麗	8			
.00	±0.20	2		2009/08/19	王 磊	9		00 08	
.000	±0.10	3	追加組合圖	2011/11/11	胡丹桂	10			
ANGLE		4							
0	±1°	5							
.0	±	6							
SHEET	1/1	7							

CUSTOMER

Conforms to The RoHS Instruction

Singatron Enterprise Co., Ltd.

TITLE	2.50mm Crimp Style Connectors Housing		
DWN	張育瑞	PART NO. 2WB1128-XX	
CHKD	周家慶	SCALE 1:1	UNIT: mm
APVD	胡丹桂	SIZE: A3	SHEET:1 OF 1

REV:a3

CUSTOMER COPY

文件編號 RD-06-043-A