



Poles	Dimensions(mm)	
	A	B
2	3.96	7.92
3	7.92	11.88
4	11.88	15.84
5	15.84	19.80
6	19.80	23.76
7	23.76	27.72
8	27.72	31.68
9	31.68	35.64
10	35.64	39.60
11	39.60	43.56
12	43.56	47.52
13	47.52	51.48
14	51.48	55.44
15	55.44	59.40
16	59.40	63.36

▲ SPECIFICATIONS

- Voltage Rating : 250V AC/DC
- Current Rating : 7A AC/DC
- Withstanding Voltage : 1,500V AC/minute
- Insulation Resistance : 1,000M Ω min
- Temperature Range : - 25 $^{\circ}$ C to + 85 $^{\circ}$ C
- Contact Resistance : 20m Ω max

▲ WAFER

Part No. : 2WB4001-XXXX(X)
 Product Code : ①②③
 Poles No: 02 ~ 16

② Blank : Normal Square Pin
 S : Square Pin with Holding Construction

- ③ Blank : Tin Plated
- G : Gold Plated
- Material :
 - 1.Contact : Brass
 - 2.Base : Nylon 66 UL94V-2
 - 3.Planted : Refer the above options

Singatron Enterprise Co., Ltd.

3.96mm Wire to Board Power Connector, Straight

DWN 譚玉華 PART NO. 2WB4001-XXXX(X)

CHKD 賈科源 SCALE 1:1 UNIT: mm

APVD 張育端 SIZE: A3 SHEET:1 OF 1 REV:011

CUSTOMER
 Conforms to The RoHS Instruction

TOLERANCE	LTR	REVISION RECORD	NAME	DATE	LTR	REVISION RECORD	NAME	DATE
.0	▲	ECR 200804-004:增加5.60英寸標註	黃科源	08/04/08	▲	增加選項	張逸維	12/08/20
.00	▲	ECR 200806-026: Poles增加到16P	黃科源	08/06/24	▲	修正尺寸與實物一致	黃麗珍	12/12/7
.000	▲	修改物性表並增加3D圖檔BOM專用	王誠賢	10/11/20	▲	新增物料減價圖面	譚玉華	15/06/15
		增加holding Type	林豐盛	11/07/06				
		增加V0	王誠賢	11/10/12				
		V0與V2圖面分開	JACK	11/12/28				
		增加打內孔標註,取消holding Type	朱佑武	12/06/28				

